

## LMC SERİSİ

Yarı Otomatik L Kesme Ambalaj Makinesi



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# LMC SERİSİ

## Yarı Otomatik L Kesme Ambalaj Makinesi

### AVANTAJLARI

- Küçük ve orta kapasitede paketleme ihtiyaçlarına pratik çözüm sunar.
- ISG koşullarına uygun kolay ve güvenli kullanım sağlar.
- Akıllı Kesme Sistemi® sayesinde kesme teline sadece gerektiği kadar ısı verilir.
- Akıllı Kesme Sistemi® sayesinde hedef tel sıcaklığı sabitlenir.
- Sabit tel sıcaklığı sayesinde tel ve tel yatağı ömrü uzar, kaynak kalitesi artar.

### ÖZELLİKLERİ

- M Serisi: Motor tahrikli kesme çenesi özelliği mevcuttur (basınçlı hava gerektirmez).
- M Serisi: Otomatik konumda, tanımlanan sürede kendiliğinden kesme döngüsü yapar.
- M Serisi: Serbest konumda kesme, buton ile tetiklenir.
- M Serisi: Operatör güvenliği, döngüyü anında durduran sensör kontrolü ile sağlanır.
- Isı tünellerine kolayca entegre edilebilir.
- Dahili tahliye bandı ile otomatik ürün çıkışı sağlar.
- Dijital ekran üzerinden kumanda edilir.
- Ray yatak üzerinde hareketli ürün tablası farklı genişlikte ürünlere göre ayarlanır.
- Tek eksende yuvalanan mili sayesinde film bobini kolayca değiştirilir ve sabitlenir.
- Tekerlekli ayakları sayesinde tesis içinde rahatça taşınabilir.

### KAYNAK SİSTEMİ

- M Serisi: Çene motor tahriki ile kapanarak lastik ile tel arasında kesme gerçekleşir.
- Kesme teli alt çene üzerine konumlandırılmıştır.
- Kesme teli, ısı farklılıklarından etkilenmeyen esnek fiber yatağa gömülmüştür.
- Teflon bantla kaplanmış silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon ömrünü artırır.

### ESNEKLİK

- Farklı ürün yüksekliklerine göre tahliye bandı yüksekliği kol ile ayarlanabilir.
- Farklı ürün boylarına göre tahliye bandı çalışma süresi ayarlanabilir.
- Farklı film kalınlıklarına göre, kesme teli gücü kademeli olarak ayarlanabilir.
- Tüm ayarları (ısı, süre, hız) dijital ekran üzerinden kolayca yapılır.
- Farklı dil seçenekleri dijital ekran üzerinden seçilebilir.
- İhtiyaç halinde detay ayarlar için teknik menüye dijital ekrandan ulaşılır.

### OPSİYONEL

- Otomatik fire sarma sistemi isteğe bağlı olarak eklenebilir.
- Islak yada nemli operasyon alanına uygun paslanmaz şase alternatifleri.
- Yurtdışı veya yurtiçi uzun mesafe riskli gönderimler için özel kasa yapılabilir.
- Talep halinde yerinde (alıcının adresinde) kurulum ve eğitim hizmeti verilebilir.

### KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi mevcuttur.
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti.
- Mekanik ve elektrik donanımları, güvenilirliği dünya çapında onaylanan markalardır.
- Makinelerimiz üretim hatalarına karşın 1 yıl boyunca garanti kapsamındadır.
- Kullanıma bağlı olarak aşınabilen parçalar garanti kapsamında yer almaz.
- Aşınabilen parçalardan 1 set (tel, teflon, silikon) yedek olarak verilir.
- 5 yıl boyunca yedek parça stok bulundurma garantisi verilir.
- Kurulum, test ve eğitim hizmeti fabrikamızda bedelsiz olarak verilir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

	LMC58x44-M	LMC 80x65-M
Maksimum Çene Açıklığı:	250mm	450 x 650 x 150mm
Maksimum Kapasite:	10 - 15 paket/dk. *	Motorlu
Maksimum Ürün Yüksekliği:	245mm	800 x 650mm
Maksimum Rulo Çapı:	Ø 250mm	680mm
Çalışma Yüksekliği:	860mm	400V 10A 3 Faz
Basınçlı Hava İhtiyacı:	Yok	2 kW / 1 kW
Uygulanan Film Türleri:	POF: 7-37 µ	1145 x 2150 x 1300mm
	PVC: 15-25 µ	1300 x 2300 x 1210mm
Renk:	Gri karşım + RAL7010 + RAL7015	201 kg / 226 kg

\* Gerçek paketleme hızı ürün fiziksel şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine bağlıdır.

